




























1. Advarselshenvisninger		
	Farlig spænding Arbejder på det elektriske system må kun udføres af elektrikere	 Farlig spænding ifølge ANSI 535 (American National Standards Institute)
	Automatisk start Apparatet skal altid gøres strømløst, inden der udføres servicearbejder	 Varme overflader forårsager forbrændinger. Lad dem afkøle, inden der udføres vedligeholdelsesarbejder.
	Elektrikere Markerede arbejdsstrin må kun udføres af uddannede elektrikere	 OBS. Tilsidesættelse af disse anvisninger medfører alvorlig beskadigelse af pumpen
2. Forbud		
	Pumpen arbejder uden olie Undgå ind sugning af olietåge	 Markerede steder må ikke belastes
	Eksplorative stoffer Må ikke transporteres	 Brændstoffer må ikke transporteres
	Opstilling Ulovlig indbygningsposition	 Giftstoffer må ikke transporteres
3. Påbud		
	Bær beskyttelsesbriller	 Bær beskytteshandsker
		 Bær høreværn Information om lydtryksniveau fx 85dB(A)
4. Henvisninger		
	Virkningsprincip Lamelpumpe Som medium er luft kun tilladt	 Virkningsprincip Sidekanalblæser Som medium er luft kun tilladt
	Lagring / Opstilling Pumpen skal beskyttes mod fugtighed	 Opstilling Mærkedataene gælder indtil en maks. højde på 800 m
	Udførelse Vakuumpumpe	 Udførelse Kompressor
	Fabrikmæssigt drejefelt højredrejende som forudsætning for tilslutning af pumpe	 Koblingsinterval ikke over 10x i timen
	Udblæs markerede områder med trykluft	 Vedligeholdelsesinterval Her til måling af lamelsspæld for hver 3.000 drifttime. lagtag min. mål
		 Installér en motorbeskyttelsesafbryder
		 Vedligeholdelse (filter) rengøres alt efter støvforekomst tilstoppede patroner udskiftes udtjente patroner destrueres