




























1. Varningssymboler			
	Farlig spänning! Allt arbete på den elektriska utrustningen får endast utföras av behörig elektriker.		Farlig spänning! Enligt ANSI Z535 (American National Standards Institute).
	Automatisk start! Strömmen skall alltid brytas före servicearbete.		Heta ytor! Risk för brännskador. Vänta med underhållsarbete tills ytor har svalnat.
	Behörig elektriker Markerade arbetsrutiner får endast utföras av behörig elektriker.		OBS! Allvarliga skador kan uppstå på pumpen om dessa instruktioner inte följs.
2. Förbud			
	Pumpen arbetar utan olja. Undvik att suga upp oljedimma		Märkta ställen får ej belastas
	Explosiva ämnen får ej transporteras!		Bränsle får ej transporteras
	Installation Fel monteringsläge		
	Vätskor får ej transporteras		Giftiga ämnen får ej transporteras
3. Påbud			
	Använd skyddsglasögon		Använd skyddshandskarr
			Använd hörselskydd Information om ljudnivån, t.ex. 85 dB(A)
4. Hänvisningarr			
	Funktionsprincip Vingpump Som medium får endast luft användas		Funktionsprincip Sidokanalsfläkt. Som medium får endast luft användas
	Lagring / uppställning Pumpen skall skyddas mot väta		Installation Märkdata gäller för max. 800 m höjd
	Utförande Vakuumpump		Utförande Kompressor
	Levereras med högervridande vridfält, som villkor för pumpens anslutning		Kopplingsintervall Ej över 10x per timma.
	Markerade områden blåses rena med tryckluft		Underhållsintervall För mätning av pumpvingarna – var 3.000:e driftstimma. Observera minsta måttet.
			Underhåll (filter) Rengöres allt efter nedsmutningsgraden. Byt igensatta filterpatroner. Avfallshantera alla filterpatroner.